

CIZALLAS PARA HORMIGÓN



INFORMACIÓN

- Rotación libre
- Puntas intercambiables

CC340 indicada para Brokk 100, 110, 120D

Sist. métrico

Sist. imperial

		Sist. métrico	Sist. imperial
Longitud 1)		1093 mm	43 in
Ancho 2)		715 mm	28 in
Altura 1)		334 mm	13 in
Apertura		343 mm	14 in
Peso 1)		160 kg	353 lbs
Presión de trabajo 3)		470 bar	6817 psi
Presión de conexión	min	165 bar	2393 psi
	max	270 bar	3916 psi
Flujo de aceite		100 l/min	26 gal/min
Fuerza de demolición	max	360 kN	81 x10 ³ lbf
	max	37 t	37 t
Fuerza de corte	max	950 kN	214 x10 ³ lbf
	max	97 t	97 t
Capacidad de corte de barras de refuerzo	max	30 mm	1,2 in
Tiempo de apertura		aprox. 2 seg	aprox. 2 seg
Tiempo de cierre		aprox. 2.5 seg	aprox. 2.5 seg
Tasa de producción estimada en Brokk aprox.		1,5 m ³ /hora	1,96 yd ³ /hora

1) Con placa de montaje

2) Totalmente abierta

 3) La presión **booster** es la misma si la presión de conexión está por encima de la presión mínima. Tiene una válvula de alivio de presión.